

-86~-40°C 超低温フリーザー

DW-86L338J



- ノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現
- 高性能真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現
- ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作
- 前面パネルで庫内温度や室温をリアルタイム表示
- 付属の鍵によるセキュリティ
- USBポートから15年間分の温度ログデータを出力可能

優れた冷却システムと断熱性能

ノンフロンHC冷媒による冷却システムと、真空断熱パネルによる優れた断熱性能により、大幅な省エネを実現。

各種警報機能を搭載

高温・低温警報に加え、内部警報用バッテリーによる停電警報や、センサー異常警報、コンデンサー過熱警報、室温上昇警報、バッテリー低下警報、ドア開放警報を搭載し、超低温保管をサポート

温度ログデータを保存可能

前面パネルに設置されたUSBポートから、USBメモリを用いて15年間分の温度ログデータを出力可能。

DW-86L338J			
温度範囲	-86°C~-40°C		
容量	338 L		
外寸 (W×D×H)	830×893×1846 mm		
内寸 (W×D×H)	465×630×1165 mm		
重量	238 kg		
電源	周波数により別モデル 100V用変圧器を付属	220~240V/50 Hz	115V/60Hz
電力	900 W	700 W	
電流	7.5 A	12 A	
1日あたりの消費電力	9 kWh/日	7.5 kWh/日	

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>