

-86℃までの冷却が可能
小型超低温フリーザー

DW-86L100J



- -40~-86℃の間で温度設定が可能な超低温フリーザー（ディープフリーザー）
- 高効率なノンフロン冷却システムによって5.5kWh/日の省エネを実現
- 置き場に困らない高さ81cmの小型モデルで机の下にも設置可能
- 46.8デシベルの静音性

オプションのIoTモジュール（別売）

温度上昇や電源喪失などのアラームを外部機器でリモート受信可能



温度や警報を設定できる操作パネル

リアルタイムで庫内温度や警報情報、コンプレッサーのON/OFFを表示
USBポートから15年間のログをUSBメモリに出力可能

高さ調節可能な仕切り板

4つのキャスターと2つの固定脚が付属
付属の脚で2台重ねて設置することも可能

片手で楽に開けられるハンドルデザイン

開けた際の冷気の漏れを防ぐ
2枚に分かれたステンレス製の内扉

25 mmの真空断熱パネルを含む70 mmの断熱扉と4層の断熱ガスケットにより、エネルギー効率を上げ、停電時の急激な温度上昇を低減

温度範囲	-86°C~-40°C
容量	100 L
キャビネットタイプ	直立
冷却タイプ	直冷式
冷媒	HC冷媒（ノンフロン）
作動音	46.8 dB
電源	220~240V/50Hz、120V/60Hz （東西で別モデル、100V用の変圧器を付属）
電力	680 W
消費電力	5.5 kWh/日
内部寸法	330 mm（横幅）×481 mm（奥行）×630 mm（高さ）
外形寸法	770 mm（横幅）×660 mm（奥行）×810 mm（高さ）
重量	108 kg
付属品	鍵×4、キャスター、脚、棚板×1
警報内容	停電、温度異常、半ドア、室温上昇、コンデンサー目詰まり 電圧異常、センサーエラー、バッテリー低下※、

※警報機能維持のためのバッテリーです



お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>