

小型 超低温フリーザー

DW-86L51J



- 置き場に困らない小型モデル
- ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
- -86°C ～ -40°C の間で温度設定可能
- 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
- 付属の鍵による施錠によるセキュリティ



仕切りの高さを調節できる内部構造
センサー挿入用ホールを装備



過去15年間の温度記録を本体側面の
USB端子からUSBメモリに出力可能



付属の鍵でドア施錠可能

DW-86L51J

温度設定範囲	-86~-40℃
容量	51 L (2インチフリーズボックスを30箱収納可能)
電源	220V/50Hz、115V/60Hz 東西で別モデル、100V用変圧器を付属
電力	通常：320W 最大：500W
消費電力	4.5 kWh/日
外寸	532 (W) × 640 (D) × 806 (H) mm
内寸	330 (W) × 481 (D) × 316 (H) mm
重量	73 kg
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)
付属品	鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
警報機能	高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報 など

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

発
売
元