バイオフリーザー
DW-40L348J

- シェルフタイプ冷却機構による高速冷却
- 二重ガスケットと断熱壁により、省エネルギー、温度信頼性の向上、霜形成の低減を実現
- 保管物の管理に便利な内部引き出しが付属
- 温度異常や停電警報などの充実した警報機能

効率的な冷却システム

シェルフタイプの冷却機構により、急速な冷却を実現し、安定した低温管理を可能にしています。
ノンフロンのHC冷媒を使用しており、環境にもやさしい製品です。

引き出しによる庫内管理

12個の引き出しに分かれ、庫内の保管物管理を簡単にすることができます。
また、扉が上下2枚に分かれているため、開閉、取り出し時の冷気漏れを低減できます。

充実した警報機能

高温・低温警報、停電警報、センサーエラー、バッテリー低下、周辺温度異常警報など、充実した警報機能を備え、迅速な対応による保管物の保護をサポートします。

DW-40L348J	
設定温度	-40°C～-20°C
容量	348 L
電源	220～240V　/　50 Hz 東日本用モデルのみ、無料で100V用変圧器を付属
電力	280 W
外形寸法	790×845×1860 mm
内形寸法	535×610×1228 mm
梱包寸法	852×927×2044 mm
製品重量	137 kg
梱包重量	145 kg
冷媒	HC冷媒（ノンフロン）
作動音	41 dB
警報機能	高温・低温警報、停電警報、センサーエラー警報、バッテリー低下警報、周辺温度異常警報
付属品	キャスター、調節脚、引き出し×12

お問合せ:

発売元
株式会社ビットストロング
https://www.bitstrong.co.jp/
〒112-0002東京都文京区小石川2-25-16　パーソナルハウス 2F
TEL:03-3868-5605　FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp
または下記Webフォーム
https://www.bitstrong.co.jp/contact/