

ツインクール式 超低温フリーザー

DW-86L578ST



- 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能
- 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却
- 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示、10年分の温度ログを保存確認可能
- オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能
- 付属の鍵や南京錠取り付け可能なロックラッチ、オプションの電子ロックによるセキュリティ

ノンフロンデュアル冷却システムによる 安全で高性能な超低温管理

2台のコンプレッサーによる冷却システムを独立に稼働させるデュアル冷却システムを採用しており、片方のコンプレッサーが故障した場合でも、もう片方のみの稼働で-86°Cを維持することが可能です。

また、自動カスケードのノンフロン冷却技術の活用により、25°Cの室温から-80°Cまでの冷却を180分で実現し、ドア開閉後も迅速な再冷却を可能にしています。

ステータス確認や設定変更が可能な 液晶タッチパネル

10インチの液晶タッチパネルで、庫内温度や室温がリアルタイム表示されるほか、過去の温度ログを10年分保存し、グラフ表示することが可能です。

設定の変更や警報履歴の確認などもできます。



DW-86L578ST

温度設定範囲	-86~-40°C
容量	578 L
電源	208~230V/50Hz, 208~230V/60Hz (100Vに対応できる外付けの変圧器を付属)
消費電力	1600W (50Hz), 1800W (60Hz)
電流	10 A
消費電力量	10 kWh/日
外寸	895 (W) × 998 (D) × 1980 (H) (mm)
内寸	620 (W) × 716 (D) × 1310 (H) (mm)
重量	325 kg
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)
作動音	53 dB
警報機能	停電、温度異常、ドア開放、コンデンサー目詰まり、電圧異常、室温上昇、センサー異常、警報用バッテリー低下
付属品	鍵×4、キャスター×4、調節脚、棚板×3、内扉×4

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>