

車載用フリーザー・冷蔵庫 ラインナップ

-80°C~-40°C DW-80WZ15



DC 24Vで動作する車載用ディープフリーザー
AC 220V/50Hzまたは115V/60Hzのコンセントにも対応
(220V/50Hzと115V/60Hzは別モデルになります)

(変圧器を無料で付属)

HC冷媒による高効率なコンプレッサー冷却システムで
±3°Cの範囲で-80°Cの超低温冷却を実現
持ち運び用の持ち手や、南京錠で施錠可能なドアロック
を備えたデザイン

外寸：690×320×485 mm

内寸：260×180×330 mm

容量：15 L

重量：25 kg

-20°C~+22°C HZY-40Z



DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー
AC 100V 50/60Hzのコンセントにも対応
-20°C~+22°Cの幅広い温度範囲で設定可能な
HFC冷媒とDC可変速コンプレッサーによる冷却システム

内蔵の紫外線ランプで庫内の消毒が可能

持ち運び用の持ち手が付いているほか、
オプションでキャスターも取り付け可能

外寸：800×550×505 mm

内寸：338×348×285 mm

容量：33 L

重量：42 kg

2°C~6°C HZY-15Z



DC 12Vで動作する車載用クーラー

AC 220V/50Hzでも使用可能 (変圧器を無料で付属)

2°C~6°Cの範囲で温度設定可能

内蔵するPCMで電源切断後も10°C以下を1時間維持

持ち運びに便利な持ち手付き

外寸：520×300×270 mm

内寸：430×150×180 mm

容量：11 L

重量：6 kg

U-COOL リアルタイム温度監視システム内蔵製品

4G携帯回線を介して温度のデータ記録をクラウドサーバー上に保存し
24時間どこからでもPCやスマホで内部温度をリアルタイムで確認可能
温度が設定した値を外れた際にメールやSMSで自動通知

-20°C～+10°C ALG50



DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー
液晶画面で内部温度を表示
HFC冷媒によるコンプレッサー冷却システム
持ち運びに便利な持ち手とキャスターが付属
外寸：630×404×530 mm
容量：50 L
重量：16.7 kg
電源：DC 12/24V
消費電力：0.23 kWh/日

-18°C～+10°C BCDシリーズ



BCD60

DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー
110～220V 50/60Hzの交流電源でも使用可能
（無料で100V用の変圧器を付属）
液晶画面で内部温度を表示
HFC冷媒によるコンプレッサー冷却システム
持ち運び用の持ち手が付属

BCD60

外寸：621×485×569 mm
容量：60 L
重量：24.0 kg
電源：DC 12/24V
AC 110～220V 50/60Hz
消費電力：0.25 kWh/日



BCD115

BCD115

外寸：811×482×672 mm
容量：115 L
重量：28.6 kg
電源：DC 12/24V
AC 110～220V 50/60Hz
消費電力：0.25 kWh/日

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>