



BS 動物用パルスオキシメーター AOX806VB

当製品は動物病院のご要望にお応えし、15年の医療機器生産経験を有するメーカーにより開発された製品です。血中酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数、呼吸数、体温を身体に負担をかけることなく測定することができます。この製品には、デュアル光源(赤色LEDと赤外線LED)と光検出器が含まれております。血中酸素飽和度(SpO₂)は、吸収された2種類の光の比率から計算されます。

機能紹介

- ポケットサイズ、精巧で持ちやすい
- 温度、血中酸素飽和度の測定がワンタッチ式で簡単操作
- 本体背面の本体固定用クリップで任意の場所に固定可能
- 性能安定、高精度測定可能
- 脈流が低く、震える状態でも正確な測定が可能
- アラームの設定値を自由に変更可能、自動表示可能
- 内蔵リチウム電池、高い省エネ性能でエコロジー



SpO₂



脈拍



温度



呼吸



脈拍の
強弱表示



PPG脈拍
波形表示



表示方向
の切替



アラーム
機能付



アラームの設
定値設定



カラー液晶
ディスプレイ採用



持続的に
測定可能



充電中に
測定可能



高精度
測定可能

適用場所



動物病院



動物愛護センター



ヒューマンペット
効果研究機関



家庭

仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 製品名 | BS 動物用パルスオキシメーター (届出番号:3動薬第1014号) | 製品番号 | BS-AOX806VB |
| ディスプレイ | 1インチカラー液晶ディスプレイ | 重量/サイズ | 約60g L80×W38×H40mm |
| 表示方法 | 90°回転、縦横4面表示 9種類のモード表示 | 接続センサー | 体腔用体温センサー 舌用SpO ₂ センサー |
| アラーム機能 | アラーム測定値の設定が可能 | 表示単位 | SpO ₂ : 1% 脈拍 : 1bpm 体温 : 0.1°C |
| 測定範囲 | SpO ₂ : 35~100% 脈拍 : 30~300bpm 体温 : 25.0~45.0°C | 測定精度 | SpO ₂ : 90~100%: ±2% : 70~ 89%: ±3% 脈拍 : ±1bpm 体温 : ±0.2°C |
| 電源 | 連続作動時間: 7時間 待機時間: 35日 | LED波長 | 赤色光: 660nm 赤外光: 905nm |
| 構成品内容 | 本体、取扱説明書、体温センサー、SpO ₂ センサー、充電用ケーブル | | |

お問い合わせ

発売元:

株式会社 ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp>

〒112-0002 東京都文京区小石川 2-25-16

小石川パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

Mail : imaging@bitstrong.co.jp

製品ページ



お問い合わせ

