

bitstrong

薬用冷蔵庫 HYC-610



- 容量610Lの薬用冷蔵庫
- インバーターコンプレッサー制御による省エネモデル
- ノンフロンのHC冷媒で環境に配慮した製品
- 二重ガラス扉を電気で過熱して結露を防止
- 付属の鍵による施錠が可能なセキュリティ設計
- 間隔を自由に調節できる6枚の網棚が付属
- 庫内温度を10年間分保存し、USBポートから出力可能（オプション）

設定温度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ で正確に温度を維持

ノンフロンのHC冷媒とインバーターコンプレッサーによる最適化された冷却システムにより、設定温度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ を正確に維持しながら省エネを実現しています。運転時の騒音も43dBに抑えています。

各種警報機能を搭載

高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、温度センサーエラー警報、停電警報用バッテリー低下警報を搭載し、警報ランプとブザーでお知らせします。遠隔警報出力端子から外部機器に信号を送信することも可能です。停電警報用の内蔵バッテリーにより、停電後も48時間継続して警報を発報可能です。



	HYC-610
扉タイプ	ガラス扉
設定温度	2~8°C
容量	610 L
外寸	780×840×1945 mm
内寸	680×640×1400 mm
重量	204 kg
電源	220~240V 50/60Hz 100V用の変圧器を無料で付属
消費電力	550 W
電流	3.0 A
騒音	43 dB
温度表示	LED
冷媒	HC冷媒（ノンフロン）
冷却方式	強制空冷式
外装 / 内装	冷間圧延鋼 / ステンレス鋼

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>