

オプション																								
体温測定サーモグラフィー 黒体 BS-2TE127-G4A	三脚		NVR 4CH	超小型SSD NVR	顔認識用AIレコーダ AI NVR			PoE/PoE対応 ネットワークス イッチ	バレット/タレット型用 三脚金具	バレット/タレット型用 三脚/金具セット1 (ACアダプター)	バレット/タレット型用 三脚/金具セット2 (PoE/PoE対応ネッ	卓上スタンド	フロアスタンド	BS-KAB671-B用 スタンドベース	各種モニター	各種スタンド	kakusyu 金具							
																								
黒体	ハンディ用	バレット/タレット型用	レコーダ		AI レコーダ			POEネットワーク スイッチ	監視型サーモ 三脚用金具	監視型サーモ オプションセット1	監視型サーモ オプションセット2	顔認識端末型サーモ 卓上スタンド	顔認識端末型サーモ フロアスタンド	フロアスタンドベース	モニター	スタンド	金具							
BS-2TE127-G4A	BS-TPHD01	BS-TPTB02	BS-7604NI-K1/4P	BS-7104NI-Q1_SSD	iBS-7716NXI-I4/16P/X(B)	iBS-7732NXI-I4/16P/X(B)	iBS-6708NXI-I/8F(B)(STD)(T)	BS-3E0105P-E (B)	BS-2989	BS-TB-SET01	BS-TB-SET02	BS-DM0701BL	BS-KAB671-B	BS-KAB671-B -BASE										
DS-2TE127-G4A			DS-7604NI-K1/4P	DS-7104NI-Q1_SSD	iDS-7716NXI-I4/16P/X(B)	iDS-7732NXI-I4/16P/X(B)	iDS-6708NXI-I/8F(B)(STD)(T)	DS-3E0105P-E (B)				DS-DM0701BL	DS-KAB671-B											
カメラの画角内に体温キャリブレーション装置を置くことで、距離による温度の誤差をなくし、常に温度の補正が行われ、0.3℃以下まで誤差を抑えることができます。 ・高精度のサーマルデバイスのキャリブレーションをサポート ・さまざまな温度設定をサポート ・高精度かつ優れた安定性 ・簡単な温度校正と補正 ・干渉防止の強力な性能 ・精度：±0.1℃ ・分解能：0.1℃ ・温度安定性：±0.1℃/h ・温度安定性：0.97±0.02 ・温度範囲：環境温度+5℃～50℃ ・放射率：0.97±0.02 ・有効放射面：70mm×70mm	ハンディ、バレット/タレット型用 三脚で運用可能 ・推奨荷重 1.5kg以下 ・全高 1550mm、縮長 472mm、脚径20mm ・段数：4段 ・質量：945g ・推奨積載：1.5kg ・三脚ケース：専用ケース付属		監視カメラタイプバレット/タレット型、プロ仕様版ハンディサーモグラフィ用レコーダー ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することもできます。 FULL-HD IP NVR 4CH ネットワーク 録画機 スマホ対応 HDD 8メガ録画 IPカメラレコーダー 監視システム POE 9 x 49 x 30 cm ; 2,26 Kg			顔認識等AI NVR スマート機能： Facial Recognition for up to 8 channels; Support 16 face libraries, up to 100,000 face pictures per library and support 100,000 pictures in total. パラメータ： 320 Mbps Bit Rate Input Max (up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces, Up to 8TB per HDD, 16 independent PoE network interfaces, alarm I/O: 16/8, 1.5U case,19" 入力帯域： 160 Mbps 出力帯域： 256 Mbps SATA interface： 4,Up to 8TB per HDD ネット端子： 1 RJ 45 1000M POEポート： オプション デコード能力： 16-ch 1080P, or 4-ch 4K HDMI 出力： 2, up to 4K RAID： NO eSATA： オプション			・リンクポート付4ポート ・ネットワークケーブル	バレット/タレット型用		ご注文品に合う三脚用金具 +三脚 + ACアダプター	ご注文品に合う三脚用金具 +三脚 +PoE/PoE対応ネットワークス イッチ	下記の機種に適合 BS-K1TA70MI-T BS-K1T671TM-3XF BS-K5604A-3XF/V		フロアスタンドBS-KAB671-Bのベース。床にアンカーボルトで固定する工事をしなくて、フロアに置くだけで使えるベース	サポート重視の角度から、周辺器材等についてきめ細かく供給しています	・ BS-1275ZJ ・ BS-1276ZJ ・ BS-1271ZJ-140 ・ BS-1473ZJ-140 ・ BS-1473ZJ-140 ・ BS-1275ZJ ・ BS-1276ZJ ・ BS-1260ZJ ・ BS-1273ZJ-140 ・ BS-1280ZJ-DM21 ・ BS-1276ZJ-SUS ・ BS-2904ZJ ・ BS-1273ZJ-140B						
	機種選定のポイント																							
	① イベント会場や店頭等施設内で移動してご使用する場合にはハンディタイプ。ビルの入口とか使用場所が将来固定する場合にはバレット型かタレット型。																							
	② ハンディタイプが2機種。TP31は普及タイプとして安くでデジカメと同じような要領で手操作が基本で、設定温度を超えると液晶画面での表示点滅でアラームします。TP21はタッチパネルで音声によるアラーム可能でWifiによるシステムの使用が可能																							
	③ バレット型、タレット型はIPカメラと同じ感じでシステムの動きます。設定温度を超えるとカメラの方で音またフラッシュでアラームします。NVRやPCで録画したり、システム構築も可能。																							
	バレット型とタレット型の違いは形のみで、"顔との距離及び視野角"により正しい機種を選定します。試運用段階では三脚でのご使用が多く、その後の定常使用ではどこかに固定して使用する普通です。																							
	④ 人手がかからなくてお客様ご自分自身で測温完結させたいと一体化した運営を考えたい場合には、サーモグラフィ測温機能を持つ顔認識端末が合います																							
日本で少量在庫	原則即日出荷	原則即日出荷	受注発注					サポート重視の角度から金具等を常時在庫しており、原則即日出荷																
	常時日本で在庫	常時日本で在庫						常時日本で在庫																
即出荷可能 (注文数が在庫を超えた場合：1～2週間)	即出荷可能 (在庫の状況により同等品になる場合がございます)	即出荷可能 (在庫の状況により同等品になる場合がございます)	納期：1～2週間					即出荷可能 (在庫の状況により同等品になる場合がございます)																