

-40~-20°C バイオフィリーザー

DW-40L262



- ・ マイクロプロセッサによって制御された温度管理システムで-40°C~-20°Cの温度設定が可能
- ・ 前面のLCDディスプレイで庫内温度を0.1°C単位でリアルタイム表示
- ・ 最適化されたインバーターコンプレッサー冷却システムにより、170分で室温から-40°Cまでの冷却が可能
- ・ 従来の機種に比べて35%以上の省エネを実現
- ・ 棚型のエバポレーターで急速な冷却が可能
- ・ 7つの引き出しに分かれ、保管物の管理に便利な内部構造
- ・ 付属の鍵で施錠が可能なほか、南京錠で施錠可能なドアロック構造

効率的な冷却システムによる省エネルギー

ノンフロンHC冷媒による高効率なインバーターコンプレッサー冷却システムにより、2.62kWh/日の省エネルギーを実現し、41dBの静音動作が可能です。フロンを用いないので環境にもやさしい製品です。

安定した低温維持

2本のキャピラリー構造や二重のガスケットで庫内の温度を安定させます。大学や研究機関などの要求に応えられるスペックを実現しています。

各種警報機能

庫内の高温・低温警報に加え、停電警報や室温上昇警報、センサー異常警報などの様々な警報機能を備え、保管物の低温管理をサポートします。

DW-40L262	
温度範囲	-40°C~-20°C
容量	262 L
外寸 (W×D×H)	700×705×1665 mm
内寸 (W×D×H)	480×465×1430 mm
重量	88 kg
電源	220~240 V / 50/60 Hz 100V用の変圧器を無料で付属
電力	310 W
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)
警報機能	高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、 センサー異常警報、室温上昇警報

お問合せ:

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>