

## BS-UAC-S1V

### マルチマイク会議スピーカーフォン



- 8マイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを集音します。
- HDスピーカーを採用
- 定常および過渡的なスマートノイズリダクション、エコーや金切り音の抑制、残響防止を強化します。  
音声品質を高め、高品質のオーディオを提供します。
- USBケーブル接続、プラグアンドプレイをサポート
- 主要なオンライン会議プラットフォームに対応

## ■ 仕様

マイクروفオン	
タイプ	MEMS
方向	360° 全方向性
ピックアップ距離	半径5m以内
合計	8
周波数応答	100 Hz ~ 10 kHz
感度	-38 dBV/Pa
ノイズ比	85 dB
サンプリングレート	16 kHz/32 kHz/48 kHz
ダイナミックレンジ	102 dB
音響過負荷点(AOP)	130 dB SPL
電源除去比 (PSRR)	60 dB
全高調波歪み (THD)	0.15%@94 dB SPL, 1 kHz
特殊な機能・アルゴリズム	ビームフォーミング
3A アルゴリズム	AEC, ANS, AGC
スピーカー	
定格出力	3 W
最大出力ラウドネス	81 dB SPL @1 m, 1 kHz
スピーカーの範囲	半径8m以内
実効帯域幅(-10 dB)	150 Hz~15 kHz
全高調波歪み (THD)	<1% @ 1 kHz
感度	76 dB@1 m, 1 W
寸法	45 mm
最大変位	2 mm
リアキャパシティ容積	0.14 L
インピーダンス	4 Ω
方向	全方向性
最低共振周波数	260 Hz
重量	118.5 g
機能	
オーディオ機能	エアコンファンの音などの安定した騒音低減と、落下音、拍手音、足音などの過渡的な騒音低減に対応します。エコーとスキールの抑制、残響防止をサポートし、通話品質を向上させ、高品質のオーディオを提供します
LEDインジケータ	白で点灯: 正常に動作しています 赤で点灯: ミュート 緑: スピーカーの音量
通信	
通信方法	USB cable
有線通信距離	ケーブル長: 2m
バッテリー	
容量	7.2 V/3700 mAh
充電温度	0 ° C ~ 45 ° C (32 ° F ~ 113 ° F)

放電温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 160 °F)
保管温度	0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) (1 年未満)
<b>インターフェース</b>	
ケーブル	USB タイプ C からタイプ A へのインターフェース
デバイスインターフェース	USB Type C
<b>互換性</b>	
システム要件	Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1以降のバージョン Linux 4.14以降のバージョン macOS 10.12以降のバージョン
<b>一般</b>	
電源	5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W
動作状態	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)。湿度90%以下 (結露なきこと)
寸法	142.2 mm × 93.9 mm × 69.2 mm (5.60 インチ × 3.70 インチ × 2.72 インチ)
パッケージ寸法	273 mm × 140 mm × 82 mm (10.75 インチ × 5.51 インチ × 3.23 インチ)
重量	約 620 g (1.37 ポンド)
パッケージ重量	約 1100 g (2.43 ポンド)
色	シルバーグレー
包装内容明細書	スピーカーフォン×1 USBケーブル×1 クイックスタートガイド×1

- 利用可能なモデル  
DS-UAC-S1V

## ■ 寸法

