

bitstrong -86~-40°C 超低温フリーザー

DW-86W420J



- ・ ±6°Cの範囲で-86°Cまでの冷却が可能
- ・ 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12.5kWh/日の省エネを実現
- ・ 庫内温度異常、停電、室温上昇、コンデンサー過熱、センサーエラーなどの各種警告
- ・ 3層のガスケットによる断熱でエネルギー効率が向上
- ・ 15年間分の庫内温度記録を内部保存し、USBメモリーに出力可能
- ・ キャスターと脚が標準で付属

省エネかつ静音性の高いノンフロン冷却システム

ノンフロンのHC冷媒による高効率な冷却システムと、断熱性能の高い高密度断熱材によって、エネルギー効率を従来より20%改善し、12kWh/日の省エネを実現しました。冷却装置の革新的なデザイン変更により、作動音も50dBに低減しています。ノンフロンなので環境にもやさしい製品です。



庫内温度が上がりにくいチェストタイプ

直立タイプに比べ、チェストタイプのフリーザーは開閉時のヒートロスが少ないため、安定した温度の維持が可能です。また、3枚に分かれた内蓋により、開閉時のヒートロスをさらに低減させます。

超低温フリーザー DW-86W420J

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 設定温度 | -86°C～-40°C |
| 容量 | 420 L |
| 外寸 (W×D×H) | 2130×870×1020 mm |
| 内寸 (W×D×H) | 1367×462×652 mm |
| 重量 | 310 kg |
| 電源 | 220～240 V / 50 Hz , 208～230 V / 60 Hz 100V用の変圧器を標準で付属 |
| 電力 | 1000 W |
| 警報機能 | 高温・低温警報、停電警報、コンデンサー清掃警報、センサー異常警報、室温上昇警報、ドア開放警報、停電警報用バッテリー低下警報 |

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>