

Haier Biomedical

薬用冷蔵庫 HYC-290



- 容量290Lの中型薬用冷蔵庫
- ノンフロンHC冷媒で環境に配慮した製品
- 二重ガラス扉を電気で過熱して結露を防止
- 扉の開閉と連動し、操作盤からも点灯できる庫内照明
- 鍵で施錠でき、南京錠による施錠も可能なセキュリティ設計
- 差し込みスロットで高さを調節できる5枚の網棚が付属
- 庫内温度を10年間分保存し、USBポートから出力可能（オプション）

設定温度 ±3°Cで正確に温度を維持

ノンフロンのHC冷媒と可変速コンプレッサーによる最適化された冷却システムにより、設定温度 ±3°Cを正確に維持しながら省エネを実現しています。運転時の騒音も43dBに抑えています。

各種警報機能を搭載

高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、温度センサーエラー警報、停電警報用バッテリー低下警報を搭載し、警報ランプとブザーでお知らせします。遠隔警報出力端子から外部機器に信号を送信することも可能です。停電警報用の内蔵バッテリーにより、停電後も48時間継続して警報できます。



HYC-290

設定温度	2~8 °C
容量	290 L
外寸	665 × 710 × 1665 mm
内寸	530 × 555 × 1080 mm
重量	105 kg
電源	220~240V 50/60Hz 100V用の変圧器を無料で付属
電力	350 W
電流	1.8 A
騒音	43 dB
温度表示	LEDディスプレイ
冷媒	HC冷媒（ノンフロン）
冷却方式	強制空冷式
警報機能	高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、温度センサーエラー警報、停電警報用バッテリー低下警報

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>