

## PTZ 4倍光学ズーム ネットワークカメラ BS-2GH2D204LZ (2.8-12mm)



### レンズの向き、倍率を自由に変更



### 優れた低照度性能



真夜中でもくっきりと撮影

※画像はイメージです。

# 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー : 0.005 ルクス @ (F1.6、 AGC ON), 白黒 : 0.001 ルクス @ (F1.6、 AGC ON)、 0 ルクス (赤外線使用時)
シャッタースピード	1秒～1/30,000秒
昼夜撮影	赤外カットフィルター
ズーム	4倍光学ズーム、 16倍デジタル
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
視野角	水平視野角 100.5° ~ 32.6°、 垂直視野角 52.8° ~ 18.3°、 対角線視野角 120.2°~ 37.5°
フォーカス	オート、 セミオート、 マニュアル
開口部	最大 F1.5
補助光タイプ	赤外線
補助光範囲	赤外線：最大距離 20m
運動範囲（パン）	0° ~ 355°
運動範囲（チルト）	0° ~ 90°
パン速度	パン速度：0.1° から 100°/秒まで設定可能；プリセット速度：100°/秒
チルト速度	チルト速度：0.1° から 100°/秒まで設定可能、 プリセット速度 100°/秒
プリセット	300個
予定タスク	プリセット、 ドームの再起動、 ドームの調整
メインストリーム	50Hz: 25 fps (1920 × 1080、 1280 × 960、 1280 × 720) ; 60Hz: 30 fps (1920 × 1080、 1280 × 960、 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25 fps (704 × 576、 640 × 480、 352 × 288) ; 60Hz: 30 fps (704 × 480、 640 × 480、 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25 fps (1280 × 720、 704 × 576、 640 × 480、 352 × 288) ; 60Hz: 30 fps (1280×720、 704 × 480、 640 × 480、 352 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム : H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG サードストリーム : H.265/H.264/MJPEG
同時ライブビュー	最大20チャンネル
API	Open Network Video Interface (Profile S、 Profile G、 Profile T)、 ISAPI、 SDK
ウェブブラウザ	IE 10~11、 Chrome 57 以降、 Firefox 52 以降、 Safari 11 以降
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	120 dB
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M 自動認識イーサネットポート × 1
電源出力	12 VDC、 最大 60 mA
基本イベント	動体検出、 ビデオ改ざんアラーム、 例外
スマートイベント	顔検知、 ラインクロス検知、 侵入検知、 エリア侵入検知、 エリア離脱検知、 放置荷物検知、 物体持ち去り検知、 音声例外検知
保護性能	IP66、 IK10

お問合せ:

発  
売  
元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>