

USB充電アダプター

生活に欠かせないUSB充電アダプター。Type-A、Type-CからGaN(窒化ガリウム)半導体利用モデルまで、あらゆるニーズにお応えできるよう各種アダプターを取り揃えています。



型番	BS-JAC1907
タイプ	Type-A
寸法	幅26mm×高さ26mm×奥35mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.3A
出力	DC 5.0V-1A
特長	定番のType-A小型充電器



型番	BS-JAC2012
タイプ	Type-A
寸法	幅40mm×高さ23mm×奥32mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.3A
出力	DC 5.0V-2.4A



型番	BS-JAC1906
タイプ	Type-Ax2
寸法	幅28mm×高さ46mm×奥46mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.3A
出力	DC 5.0V-2.4A
特長	Type-Aの2ポートから充電可能



型番	BS-JAC2003-1
タイプ	Type-A/Type-C
寸法	幅28.7mm×高さ50mm×奥52mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.5A
出力(Type-A)	DC 5.0V-3.0A/9.0V-2.0A/12.0V-1.5A
出力(Type-C)	DC 5.0V-3.4A/9.0V-2.22A/12.0V-1.67A
特長	Type-AとType-Cの2ポートから充電可能



型番	BS-JAC2010
タイプ	Type-C
寸法	幅28.7mm×高さ46mm×奥47mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.3A
出力	DC 5.0V-3A
特長	Type-C 1ポートの充電器



型番	BS-JAC2001
タイプ	Type-A
寸法	幅28.7mm×高さ40mm×奥41mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.3A
出力	5.0V-2.1A
特長	Type-Aのポートを装備した標準的な充電器です。5V-2.1Aの出力です。折りたたみ式でスペース節約



型番	BS-JAC2032
タイプ	Type-A/Type-C
寸法	幅28.8mm×高さ60mm×奥60mm
電源	100-240V、50-60Hz、1.8A
出力(Type-A)	5V-2.4A
出力(Type-C)	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(Max65W)
特長	Type-Ax2、Type-Cx1の3ポートの充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用



型番	BS-JAC2048
タイプ	Type-A/Type-C
寸法	幅37mm×高さ40mm×奥43mm
電源	AC100-240V 50/60Hz、1.2A
出力(Type-A)	DC 5.0V-2.4A
出力(Type-C)	DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A (最大45W)
特長	GaN半導体を使用。PDに必要な高出力を供給



型番	BS-JAC2061
タイプ	Type-A/Type-C
寸法	幅37mm×高さ40mm×奥43mm
電源	100-240V、50-60Hz、0.5A
出力(Type-A)	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
出力(Type-C)	DC 5V-3A/9V-2.22/12V-1.67
特長	Type-A(QC3.0)ポート、Type-C(PD20W)ポートを装備した充電器

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

発売元

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>