

現場の熱中症リスクを「見える化」

WBGT測定器 BS-WBGT-393

黒球式 暑さ指数計

JIS B 7922:2023準拠・クラス2

WBGT値をはじめ、温度・湿度をひと目で確認。
熱中症のリスクを可視化し、安全・安心な環境
づくりをサポートします。



- 黒球付きでWBGT値を正確に測定
- 屋内/屋外モードへ切替可能
- 危険度をお知らせするアラーム機能
- 温度・湿度も同時に表示
- 約58gの軽量設計

おすすめの使用シーン



熱中症対策を

もっとスマートに。



熱中症リスクの把握・管理に

数値に基づく判断で安全な作業環境づくりを支援



簡単操作で
すぐに使える

シンプル表示で屋内・屋外を素早く切り替え



省電力設計

長い電池寿命で日常
つかいに最適



携帯しやすい
コンパクトサイズ

カラビナ・バンド付
属で持ち運びも便利



商品ページ

仕様確認・ご購入はこちら

<https://www.bitstrong.co.jp/store/wbgt-meter-bs-wbgt-393/>



解説記事

義務化・罰則・選び方を解説

<https://www.bitstrong.co.jp/store/wbgt-meter-heatstroke-measures/>

現場に合わせて、**身に着ける・吊り下げる・卓上設置・床置き設置**の4通りに対応



身に着けて測定

腕や腰に
装着して携帯測定



吊り下げて測定

カラビナなどで
簡単に取り付け可能



卓上三脚で測定

机や作業台に置いて
測定可能



床置き三脚で定点測定

定点観測や測定スペースでの
確認に便利

※単体品には床置き三脚・卓上三脚は付属しておりません。ご希望の場合は、各セット品をご選択ください。

製品仕様 PRODUCT SPECIFICATIONS

項目	仕様
型番	単体：BS-WBGT-393 床置き三脚付属：BS-WBGT-393-FST 卓上三脚付属：BS-WBGT-393-DST 床置き三脚+卓上三脚付属：BS-WBGT-393-FST-DST
規格	JIS B 7922:2023準拠
精度区分	クラス2
WBGT測定範囲	0.0～50.0℃ / 0.1℃単位
WBGT精度	15.0～40.0℃：±2.0℃、それ以外：±3.0℃
気温測定範囲	-9.9～60.0℃ / 0.1℃単位
気温精度	20.0～50.0℃：±0.6℃、それ以外：±1.0℃
相対湿度測定範囲	0.1～99.9%RH / 0.1%単位
相対湿度精度	30.0～90.0%RH：±5.0%、それ以外：±10.0%
使用環境	温度：5.0～60.0℃、湿度：20.0～80.0%RH（結露なきこと）、風速：0.3～3m/s
保管環境	温度：-10.0～60.0℃、湿度：0.0～100.0%RH（結露なきこと）
警告アラーム	WBGT値に応じた危険度アラーム、音量：大 / 小 / なし
表示目安	注意（20.0～25.0℃）、警戒（25.0～28.0℃）、嚴重警戒（28.0～31.0℃）、危険（31.0℃以上）
モード切替	屋内/屋外モード
電源	CR2032 コイン形リチウム電池×1個
電池寿命	約9か月（警告アラーム音なしの場合）
本体寸法	幅63×高さ107×奥行34mm
本体重量	約58g（電池含まず）
付属品	カラビナ×1個、バンド長タイプ（450mm）×1本、バンド短タイプ（250mm）×1本、CR2032コイン形リチウム電池×1個、取扱説明書

お問合せ：

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

発売元