

クッキング温度計

BS-DT-68A

**食品の調理温度管理
を手軽にできます**

家庭調理やキャンプ
バーベキュー調理での
食材の生焼き・生煮え予防
揚げ油の温度管理に
乳幼児用ミルクの温度管理に
煎茶やコーヒーの適正温度に
低温・冷凍食材等の適正温度を要求する調理に
様々な食材管理に活用出来ます

ワイヤープローブでオーブンやグリル庫内の調理温度測定が出来ます
希望の温度設定をすればアラームでお知らせします

測定範囲は -50℃～300℃までと

ワイドレンジに測れます

測定時間も2～4秒と素早いです



乳幼児のミルク
の温度管理



オーブンやグリルの
庫内温度管理


バーベキューの
食材温度管理



揚げ油の温度管理



煎茶やコーヒー
の温度管理



低温・冷凍
食材温度管理



特徴

1. 計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります
2. ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません、ワイヤープローブ優先です)
3. 温度測定時間は約2～4秒で計測します
4. 必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションができます
5. 折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります
材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です
プローブの針先がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています
6. 測定範囲は、-50℃～300℃測定精度は、-50℃～300℃で±1℃
7. 測定温度の最高値と最低値の温度確認が出来ます
8. 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ
バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります
9. 強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることが出来ます
10. 測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備
11. 希望の温度設定をすれば、設定温度になった時にアラームでお知らせします
12. 無動作状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます

各部名称



製品仕様

BS-DT-68A

測定時間	約 2 ～ 4 秒
測定温度	-50℃ ～ 300℃
測定精度	-50℃ ～ 300℃±1℃
本体材質	ABS樹脂
プローブ材質	食品安全 304 ステンレス鋼
電源	CR2032 リチウム電池
セーブ機能	無動作で 10 分後 OFF
本体寸法	幅 156mm 奥 39mm 厚 18mm 重量 67g
プローブ長	全長 112mm 先端太さ 1.7mm
ワイヤープローブ	プローブ長 105mm ワイヤー長 1.0m



注意事項

高温の食品を計測した直後は
プローブに触れないで下さい
火傷の原因になります
プローブの先端は尖っていますので
肌などに刺さぬ様お気をつけ下さい
**本品を絶対にレンジ・オープン・
グリル等の庫内に入れた状態で
加熱調理をしないで下さい
爆発や火災等の原因になりますし
レンジ本体や本品の故障原因になります**

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/store/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記フォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp

発売元