

BS 卓上ドライオーブン



BS-DO-WH-25AB/BS-DO-WH-30AB

医療、製薬、バイオ、生化学分野の研究開発・品質試験に幅広く対応できる高性能卓上ドライオーブンです。

- **PID制御+E熱電対センサー**：目標温度に近づいた微小な変化や温度がわずかにブレ始めた瞬間を素早く、正確に察知し、ハンチングを抑制します。
- **高い気密性と安全性**：視認性の高い二重ガラス窓を備えた扉には、密閉式ロックとシリコンゴムパッキンを採用し、優れた気密性で熱ロスを防ぎます。
- **高耐久性チャンバー**：庫内は、高品質な鏡面ステンレスと防錆処理を施した冷延鋼板を採用し、耐久性を高めています。
- **優れたメンテナンス性**：庫内コーナーは清掃が楽な丸み加工を施しています。棚板の高さ調節が可能で、底部ヒータースリーブは工具不要で取り外せるため、日々の清掃が容易です。

型名	BS-DO-WH-25AB	BS-DO-WH-30AB
送風方式	自然対流式	
電圧	100V 50/60Hz	
温度範囲	室温+10 ～ 300℃	
温度精度	0.1℃	
温度変動	±1℃	
温度分布	±2.5%	
温度制御	PID制御	
タイマー機能	0 – 9999 min	
運転モード	連続運転、OFFタイマー運転	
設定温度到達時間	20分（室温→60℃）	
センサー	高分解能 E 型熱電対（クロメル・コンスタンタン）	
アラーム機能	過温警報の音声・光表示 / 異常過熱ブザー・ランプ警告	
棚板数	2枚	
棚板耐荷重	15kg	
排気口径	36mm	
容量（L）	18	30
加熱出力（W）	600	800
全体内寸（W×D×H）mm	250×250×250	310×310×310
有効内寸（W×D×H）mm	250×250×215	310×310×250
外寸（W×D×H）mm	370×420×560	420×480×650
梱包寸法（W×D×H）mm	430×490×640	480×530×710
重量（kg）	本体重量：18 梱包重量：20	本体重量：22 梱包重量：25

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>