

業務用一体型タッチパネルPC 製品カタログ



■ VESA規格（75×75mm、100×100mm）対応

パネルマウントからアーム固定・壁掛け・卓上まで、自由度の高い設置で製造現場や施設の受付などで省スペース化と効率化を両立。

工場や受付以外にも、発券機やPOSレジ機などのシステム用端末としても最適です。

■ OS・タッチパネル・ネットワーク機能を標準搭載

Android搭載モデル/Windows 11搭載モデルをご用意。外付けPC不要のオールインワン仕様で、導入コストと設置スペースを削減できます。

タッチパネルには10点マルチタッチ可能な静電容量方式を採用。

有線・無線LAN対応で、オンラインでのデータ送受信も可能です。

業務用一体型タッチパネルPC BS-HSGI-A1/W11シリーズ



※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
本製品に卓上スタンドは付属しません、別途お問い合わせください。

主な仕様

画面サイズ	10.1～21.5インチ	表示比率	下記参照	材質	アルミ合金+強化ガラス
スクリーン	広視野角TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	画素ピッチ	下記参照	認証	CE, RoHS, FCC
		輝度	250cd/m ²	設置方法	埋め込み, アーム固定, 壁掛け, 卓上
構成 (OS/メモリ/ストレージ)	Android/2GB/16GB Windows11/8GB/256GB	視野角	上下左右178°	動作温度	0～50℃
		定格電圧	AC100V	その他 オプション	カメラ, NFC, ICカードリーダー, QRコードスキャナー, 内蔵マイク, Bluetooth, 指紋認証 など
解像度	下記参照	動作電圧	DC12V		

サイズ (インチ)	型番		解像度(px)	表示比率	画素ピッチ(mm)	寸法(mm) 幅×高さ×奥行	重量 (kg)
	Android	Windows 11					
10.1	BS-HSGI-C101-A1	BS-HSGI-C101-W11	1280×800	16:10	約 0.170	251.8×170.8×80	2.3
10.4	BS-HSGI-C104-A1	BS-HSGI-C104-W11	1024×768	4:3	約 0.206	261.1×208.3×57	2.5
12.1	BS-HSGI-C121-A1	BS-HSGI-C121-W11	1024×768	4:3	約 0.240	295×239×57	3.0
13.3	BS-HSGI-C133-A1	BS-HSGI-C133-W11	1920×1080	16:9	約 0.153	327.5×199.2×57	2.5
15.0	BS-HSGI-C150-A1	BS-HSGI-C150-W11	1024×768	4:3	約 0.298	346.2×270.2×57	4.5
15.6	BS-HSGI-C156-A1	BS-HSGI-C156-W11	1280×1024	4:3	約 0.242	384.9×234.6×57	3.5
17.0	BS-HSGI-C170-A1	BS-HSGI-C170-W11	1280×1024	4:3	約 0.263	381.2×318.2×57	5.2
18.5	BS-HSGI-C185-A1	BS-HSGI-C185-W11	1920×1080	16:9	約 0.213	449.1×273.6×57	5.5
19.0	BS-HSGI-C190-A1	BS-HSGI-C190-W11	1280×1024	4:3	約 0.294	421.5×351.5×57	4.7
21.5	BS-HSGI-C215-A1	BS-HSGI-C215-W11	1920×1080	16:9	約 0.248	527×314×57	5.2

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp