

# 車載用フリーザー・冷蔵庫 ラインナップ

**-80℃～-60℃ DW-80WZ15**



DC 24Vで動作する車載用ディープフリーザー

※**DC 12Vでは使用できません。**

AC 100V/50/60Hzでも使用可能

HC冷媒による高効率なコンプレッサー冷却システムで  
±3℃の範囲で-80℃の超低温冷却を実現

持ち運び用の持ち手や、南京錠で施錠可能なドアロック  
を備えたデザイン

外寸：690×320×485 mm

内寸：260×180×330 mm

容量：15 L

重量：25 kg

**-20℃～22℃ HZY-40Z**



DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー

AC 100V/50/60Hzでも使用可能

-20℃～+22℃の幅広い温度範囲で設定可能な

HFC冷媒とDC可変速コンプレッサーによる冷却システム

内蔵の紫外線ランプで庫内の消毒が可能

持ち運び用の持ち手が付いているほか、キャスターも取り  
付け可能

外寸：800×550×505 mm

内寸：338×348×285 mm

容量：33 L

重量：42 kg

**2℃～6℃ HZY-15Z**



DC 12Vで動作する車載用クーラー

※**DC 24Vでは使用できません。**

AC 100V/50/60Hzでも使用可能

2℃～6℃の範囲で温度設定可能

PCMで電源切断後も10℃以下を1時間維持

持ち運びに便利な持ち手付き

外寸：520×300×270 mm

内寸：430×150×180 mm

容量：11 L

重量：6 kg

## U-COOL リアルタイム温度監視システム内蔵製品

4G携帯回線を介して温度のデータ記録をクラウドサーバー上に保存し  
24時間どこからでもPCやスマホで内部温度をリアルタイムで確認可能  
温度が設定した値を外れた際にメールやSMSで自動通知  
※別途契約で使途が可能になります。

### -20℃～10℃ ALG50



DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー  
AC 100V/50/60Hzでも使用可能  
液晶画面で内部温度を表示  
HFC冷媒によるコンプレッサー冷却システム  
持ち運びに便利なキャリーハンドルとキャスターが付属  
外寸：630×404×530 mm  
内寸：505×250×437+316×250×167mm  
容量：50 L  
重量：16.7 kg  
電源：DC 12/24V、AC 100V/50/60Hz  
消費電力：0.23 kWh/日

### -18℃～10℃ BCDシリーズ



BCD60

DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー  
AC 100V/50/60Hzでも使用可能  
液晶画面で内部温度を表示  
HFC冷媒によるコンプレッサー冷却システム  
持ち運び用の持ち手が付属

#### BCD60

外寸：621×485×569 mm  
内寸：502×363×260+308×363×180mm  
容量：60 L  
重量：24.0 kg  
電源：DC 12/24V、AC 100V/50/60Hz  
消費電力：0.25 kWh/日



BCD115

#### BCD115

外寸：811×482×672 mm  
内寸：690×363×368+493×363×185mm  
容量：115 L  
重量：28.6 kg  
電源：DC 12/24V、AC 100V/50/60Hz  
消費電力：0.25 kWh/日

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

[www.bitstrong.com](https://www.bitstrong.com)