

電子天びん 総合カタログ


高精度分析天びん 風防付き 秤量220g

BS-BLC-FA2204EN



高精度電子天びん 秤量210g

BS-BLC-JA203P



- ・ 化学実験、製薬、材料科学などの分野での精密測定で必須の最小表示0.0001gを実現する電磁力センサーを搭載。
- ・ 標準分銅を使用せずに校正ができる内部自動校正機能内蔵。
- ・ 付属の標準分銅を使用した1点手動校正が可能。
- ・ 50g、100g、150gの標準分銅を別途追加して、内部自動校正220gを含めた5点校正が可能。
- ・ 最大値の表示を長時間維持するピークホールド機能。
- ・ 風袋引き、パーセント表示、計数機能。
- ・ 微動している対象用の小動物計量機能。
- ・ 単位の切り替えが可能。(g, ct, oz, mg)
- ・ 環境に応じた安定性を維持するための感度選択。
- ・ 時間を短縮し、作業効率を向上させるための安定速度設定。
- ・ 工場出荷状態回復機能。
- ・ 計数、校正、過積載、計量皿の設置のエラー表示機能。
- ・ 水平器を搭載。
- ・ PC、プリンターに出力用RS232シリアルポート。

高精度電子天びん 秤量5000g

BS-BLC-JA5000C



- ・ 医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量などに使用できる最小表示0.001g。
- ・ 風袋引き、計数機能。
- ・ 付属の標準分銅(200g)を使用して1点校正が可能。
- ・ 50g、100gの標準分銅を別途追加して3点校正が可能。
- ・ 単位の切り替えが可能。(g, ct, oz)
- ・ 環境や誤差の影響を少なくするための最小計量値設定。
- ・ 過積載アラーム機能。
- ・ 水平器を搭載。
- ・ 100V ACアダプターのほか、単3乾電池×3本によりコードレスで使用可能。

スタンダード電子天びん

秤量3100g BS-BLC-XY3000-1BF

秤量5100g BS-BLC-XY5000-1BF



- ・ 薬品や貴金属など正確な計量が必要な重い原材料の計量や、大量のサンプルの計数に適応可能な秤量5000g、最小表示0.01g。
- ・ 5kgの標準分銅を別途用意して1点校正が可能。
- ・ 1kg、3kg、5kgの標準分銅を別途用意して3点校正が可能。
- ・ 風袋引き、計数機能。
- ・ 単位の切り替えが可能。(g, ct, oz)
- ・ 過積載アラーム表示機能。
- ・ 水平器を搭載。

- ・ 業務用キッチンスケール、薬品調合、金属部品の計量などの最小表示0.1gで十分な専門用途に対応。
- ・ 重いサンプルの計数や、重い容器での風袋引きに有利な3100g、5100gの秤量性能。
- ・ 3kg(BS-BLC-XY3000-1BF)/5kg (BS-BLC-XY5000-1BF)の標準分銅を別途用意して1点校正が可能
- ・ 1kg、2kgの標準分銅を別途追加して3点校正が可能。
- ・ 風袋引き、計数機能。
- ・ 単位の切り替えが可能。(g, ct, oz)
- ・ 環境や誤差の影響を少なくするための最小計量値設定。
- ・ 水平器を搭載。
- ・ 100V ACアダプターのほか、単3乾電池×3本によりコードレスで使用可能。

仕様

	BS-BLC-FA2204EN	BS-BLC-JA203P	BS-BLC-JA5000C	BS-BLC-XY3000-1BF	BS-BLC-XY5000-1BF
秤量	220g	210g	5000g	3100g	5100g
最小表示	0.0001g	0.001g	0.01g	0.1g	0.1g
最小計量値	0.0004g	0.001~0.004g	—	—	—
再現性	±0.0002g	±0.002g	±0.02g	±0.2g	±0.2g
直線性	±0.0003g	±0.003g	±0.03g	±0.3g	±0.3g
安定時間	3秒以下	3秒以下	3秒以下	3秒以下	3秒以下
計量皿(mm)	φ80	φ90	180×180	160×160	160×160
動作温度範囲	5~35°C	15~35°C	15~35°C	5~35°C	5~35°C
最適温度範囲	18~23°C	—	—	—	—
校正方法	・220g内部自動校正 ・付属200g標準分銅1点校正 ・内部+50g・100g・150g・200g標準分銅5点校正	・付属200g標準分銅1点校正 ・50g・100g・200g標準分銅3点校正	・5kg標準分銅1点校正 ・1kg・3kg・5kg標準分銅3点校正	・3kg標準分銅1点校正 ・1kg・2kg・3kg標準分銅3点校正	・5kg標準分銅1点校正 ・1kg・2kg・5kg標準分銅3点校正
風防寸法(mm)	180×175×200	175×180×205	—	—	—
寸法(mm)	300×200×295	270×200×270	345×205×105	190×230×70	190×230×70
付属品	計量皿 電源ケーブル 標準分銅(200g) 日本語取扱説明書	計量皿 ACアダプター 標準分銅(200g) 日本語取扱説明書	計量皿 ACアダプター 日本語取扱説明書	計量皿 ACアダプター 日本語取扱説明書	計量皿 ACアダプター 日本語取扱説明書

※検定なしのため、取引、証明には使用できませんが、研究、材料の計量、工場での配合、品質管理など、私的な目的では使用できます。

お問合せ:

発
売
元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp