

電子天秤 総合カタログ

高性能風防付分析天秤 BS-BLC-FA2204EN



- 内部自動校正機能を内蔵
- 最小表示0.0001gを実現する電磁力センサー
- 見やすい液晶ディスプレイ
- 計量モード／計数モード／密度計算モード
- 単位切替(グラム・カラット・オンス)
- RS232Cシリアルポート搭載

風防付電子天秤 BS-BLC-JA203P



- 最小表示0.001g
- 見やすい液晶ディスプレイ
- 計量モード／計数モード
- 単位切替(グラム・カラット・オンス)
- 電源をコンセントと単3電池×3から選択可能

高性能電子天秤 BS-BLC-JA5000C



- 最小表示0.01g
- 大型ステンレス皿とアルミ製シェル
- 見やすい液晶ディスプレイ
- 計量モード／計数モード
- 単位切替(グラム・カラット・オンス)
- RS232Cシリアルポート搭載

スタンダード電子天秤 BS-BLC-XY3000-1BF BS-BLC-XY5000-1BF



- 最小表示0.1g
- 大型ステンレス皿
- 見やすい液晶ディスプレイ
- 計量モード／計数モード
- 単位切替(グラム・カラット・オンス)
- 最小計量値設定機能
- 電源をコンセントと単3電池×3から選択可能

	BS-BLC-FA2204EN	BS-BLC-JA203P	BS-BLC-JA5000C	BS-BLC-XY3000-1BF	BS-BLC-XY5000-1BF
秤量	220g	210g	5000g	3100g	5100g
最小表示	0.0001g	0.001g	0.01g	0.1g	0.1g
最小計量値	0.0004g	0.001~0.004g	—	—	—
再現性	±0.0002g	±0.002g	±0.02g	±0.2g	±0.2g
直線性	±0.0003g	±0.003g	±0.03g	±0.3g	±0.3g
安定時間	≤3秒	≤3秒	≤3秒	—	—
計量皿寸法	Φ80mm	Φ90mm	180×180mm	160×160mm	160×160mm
動作温度範囲	5~35℃	15~35℃	15~35℃	5~35℃	5~35℃
最適温度範囲	18~23℃	—	—	—	—
校正方法	1点または3点	1点または3点	1点または3点	1点または3点	1点または3点
風防寸法	180×175×200mm	175×180×205mm	—	—	—
外観寸法	300×200×295mm	270×200×270mm	345×205×105mm	190×230×70mm	190×230×70mm

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp