



ハンディ

ベーン式

BS-GM816

スポーツ、農業、建築現場
などで風速、温度、風力、
風冷指数を簡単に計測
スタンダードモデル



ハンディ

ベーン式



BS-WT816A

BS-GM816の仕様に加え、
IP67の防塵防水性能を備え、
過酷な環境に適応
アウトドアに最適



ハンディ

ベーン式

スマホ連携

BS-WT82B

三脚穴付き
風量計測可能
999データ記録
スマホと連携



ハンディ

ベーン式

スマホ連携

PC連携

BS-WT87B

三脚穴付き
風量、湿度計測可能
9,999データ記録
PC、スマホと連携



セパレート

ベーン式

BS-GM8901

三脚穴付き
柔軟なカールコードプローブ
風冷指数、風力も計測可能



セパレート

ベーン式

PC連携

BS-GT8907

三脚穴付き
伸長可能なセパレートプローブ
風量測定も可能
860データ記録
PCと連携



セパレート

熱線式

PC連携

BS-GM8903

三脚穴付き
高感度の熱線式
小径先端、伸長、屈曲可能
プローブ
350データ記録
PCと連携

各種校正証明書の発行も承ります。
お気軽にお問い合わせください。



【風速計一覧】



【測定機器一覧】

製品仕様

ベーン式風速計				
型番	BS-GM816	BS-WT816A	BS-WT82B	BS-WT87B
PC連携	×	×	×	○
スマホ連携	×	×	○	○
風速測定範囲	0~30m/s			
最小測定風速	0.7m/s			0.3m/s
精度	±5%			±5%±0.1
風速表示	最大/平均			最大/平均/最小
風量計測	×			○
温度測定範囲	-10℃~+45℃			
寸法 (mm)	40×105×18	47×126×21	56×190×36	85×165×39

セパレートタイプ風速計		
型番	BS-GM8901	BS-GT8907
PC連携	×	○
スマホ連携	×	
風速測定範囲	0~45m/s	0.0~45.0m/s
最小測定風速	0.3m/s	
精度	±3% ±0.1dgts	±3%±0.1
風速表示	最大/平均/最小	
風量計測	○	×
温度測定範囲	0℃~+45℃	
寸法 (mm)	【本体】 72×145×35 【ファン】 65×172×29 【カールコード最大】 1200	【本体】 73×194×38 【ファン】 74×100×35 【ロッド最長】 2100

熱線風速計	
型番	BS-GM8903
PC連携	○
スマホ連携	×
風速測定範囲	0.0~30.0m/s
最小測定風速	0.05m/s
精度	±3%±0.1
風速表示	最大/平均/最小
風量計測	○
温度測定範囲	0℃~+45℃
寸法 (mm)	【本体】 77×164×36 【プローブ】 30.5×305×30.5 【伸縮プローブ】 30.5×1000×30.5

大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

または下記Webフォーム

imaging@bitstrong.co.jp <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp